

Сравнительная таблица

ФУНКЦИИ

Модель	DIAGMAN CPT100A	DIAGMAN CPT200D
Тип компрессометра	Аналоговый компрессометр	Цифровой компрессометр
Tun индикации	Аналоговая (стрелочная)	Цифровая (ЖК-дисплей)
Измерение компрессии	Да	Да
Удержание показаний	Да	Да
Память цилиндров	_	12 цилиндров
Единицы измерения	δαρ	bar, psi, кПа, кгс/см²
Подсветка дисплея	_	Да
Автоотключение	_	Да
Клапан сброса давления	Да	Да





Сравнительная таблица

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DIAGMAN CPT100A	DIAGMAN CPT200D
Диапазон измерения	0-20 δαρ	0-20 δap / 0-300 PSI
Погрешность измерений	3-2-3%	±2%
Цена деления / Шаг измерений	0.2 δαρ	0.05 δap / 1 PSI
Диаметр манометра/размер дисплея	Ø63.5 мм (2.5")	2-строчный ЖК-дисплей
Тип поверхности	Стеклянный манометр	ЖК-дисплей
Длина шланга	660 мм (26")	660 мм (26")
Рабочая температура	-20°C ∂o +60°C	-20°C ∂o +60°C
Питание	Не требуется	Батарея 9V
Время работы от батареи	_	~50 часов
Габариты манометра с защитным кожухом	Ø77x32 мм	Ø77x36 мм
Вес комплекта в кейсе	~1.8 кг	~1.8 кг
Максимальная перегрузка	110% (22 δαρ)	120% (24 δαρ)





Сравнительная таблица

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	DIAGMAN CPT100A	DIAGMAN CPT200D
Адаптер M10×1.0	1 wm	1 wm
Адаптер M12×1.25	1 wm	1 wm
Шланг-адаптер M14×1.25	1 wm	1 wm
Шланг-адаптер удлинённый M14×1.25	1 wm	1 wm
Адаптер M18×1.5	1 wm	1 wm
Удлинитель для глубоких колодцев	1 wm	1 wm
Кейс	Да (ударопрочный пластик)	Да (ударопрочный пластик)
Инструкция	Да (русский)	Да (русский)
Батарея 9V	_	Не включена
Гарантия	24 месяца	24 месяца

